
2025/12/08 03:38 1/5 Binärbäume

# Binärbäume

Bäume sind ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit Hilfe der Objektorientierung sehr eleganten Code schreiben kann. Wir betrachten an dieser Stelle vollständige und volle Binärbäume, weil diese in der Implementierung am einfachsten zu handhaben sind.

## Grundbegriffe

Ein Baum besteht aus **Knoten**. Ganz oben befindet sich der **Wurzelknoten**. Mit ihm sind im Falle eines Binärbaumes zwei **Blattknoten** verbunden. Die Verbindung zwischen den Knoten bezeichnet man als **Kante**. Die Information, welche Blattknoten mit dem Wurzelknoten verbunden sind, befindet sich nur im Wurzelknoten. Der Wurzelknoten "zeigt" damit auf die Blattknoten, weswegen man die Kante auch als **gerichtet** bezeichnet.



Hier eine einfache Implementierung in Python:

#### simplenode.py

```
class Node:
    def __init__(self) -> None:
        self.left = None
        self.right = None

# die drei Knoten erstellen
wurzel = Node()
blattlinks = Node()
```

```
blattrechts = Node()

# Verweise vom Wurzelknoten auf die Blätter erstellen (Baum aus den
Knoten bauen)
wurzel.links = blattlinks
wurzel.rechts = blattrechts
```

### **Ein kleines Sprachmodell**

Hier sehr ihr ein Beispiel für ein "Sprachmodell", welches Märchenanfänge generiert und von all dem Gebrauch macht, was wir bisher über Binärbäume besprochen haben. Alle wesentlichen Aktionen, die in großen Sprachmodellen stattfinden, lassen sich hier erleben, z.B. dass immer Interaktion mit Menschen notwendig sind, um ein Sprachmodell zu optimieren.

#### littlelanguangemodell.py

```
import random
class Node:
    # Konstruktor, nur data muss einen Wert haben
    def init (self, data) -> None:
        self.left = None
        self.right = None
        self.leftweight = 0
        self.rightweight = 0
        self.data = data
    # zufällig durch den Binärbaum gehen
    # Daten des jeweiligen Knotens ausgeben
    # Aktuellen Weg in einer Liste merken (false = links, true = right)
    def walkRandom(self):
        print(self.data)
        select = random.uniform(0,100)
        if select > 50:
            nextNode = self.left
            direction = False
        else:
            nextNode = self.right
            direction = True
        if nextNode:
            way.append(direction)
            nextNode.walkRandom()
        else:
            return
```

https://schule.riecken.de/ Printed on 2025/12/08 03:38

2025/12/08 03:38 3/5 Binärbäume

```
# Anhand der Gewichte der Kanten durch den Baum gehen
   # Bei gleichem Gewicht zufälligen Knoten wählen
   def walkWeighted(self):
        print(self.data)
        if self.leftweight > self.rightweight:
           nextNode = self.left
        elif self.leftweight < self.rightweight:</pre>
           nextNode = self.right
       elif self.leftweight == self.rightweight:
           select = random.uniform(0,100)
           if select > 50:
               nextNode = self.left
           else:
               nextNode = self.right
        if nextNode:
           nextNode.walkWeighted()
        return
   # Anhand des Weges (way) durch den Baum gehen
   # Gewichte der Kanten entsprechend setzen
   def setWeight(self, currentdepth):
       if currentdepth >= len(way):
            return
       if way[currentdepth]:
           self.rightweight += 1
           nextNode = self.right
        else:
           self.leftweight += 1
           nextNode = self.left
        if nextNode:
           nextNode.setWeight(currentdepth+1)
       else:
           return
# Mega unschöne Methode, um die Gewichte im Baum formatiert anzuzeigen
def displayWeight():
   print("
                       ", nodes[0].leftweight, nodes[0].rightweight)
                     ",nodes[1].leftweight, nodes[1].rightweight,
   print("
nodes[2].leftweight, nodes[2].rightweight)
   nodes[4].leftweight, nodes[4].rightweight, nodes[5].leftweight,
nodes[5].rightweight, nodes[6].leftweight, nodes[6].rightweight)
   print(nodes[7].leftweight, nodes[7].rightweight,
nodes[8].leftweight, nodes[8].rightweight, nodes[9].leftweight,
nodes[9].rightweight, nodes[10].leftweight,
nodes[10].rightweight,nodes[11].leftweight, nodes[11].rightweight,
nodes[12].leftweight, nodes[12].rightweight, nodes[13].leftweight,
nodes[13].rightweight, nodes[14].leftweight, nodes[14].rightweight)
```

```
print()
    return
# data enthält die Daten der Knoten in Reihenfolge der Baumlevel
0,1,1,2,2,2,2 ...
data = ["Es","war einmal", "begab sich zu der Zeit", "ein Müller", "ein
Königssohn", "als Wesen der Erde innewohnten", "der Fantasiewesen",
"der", "welcher", "der", "welcher", "die", "welche", "die", "welche",
"in die Welt zog", "ausging", "in die Welt zog", "ausging", "in die
Welt zog", "ausging", "in die Welt zog", "ausging", "der Fantasie der
Kinder", "der Fantasie der Kinder", "der Fantasie der Kinder", "der
Fantasie der Kinder", "der Fantasie der Kinder", "der Fantasie der
Kinder", "der Fantasie der Kinder", "der Fantasie der Kinder"]
# nodes ist eine Liste der Knoten
nodes = []
# z ist eine Hilfsvariable zum Aufbau des Binärbaumes
z = 1
# Binärbaum bauen
for i in range(0,len(data)):
    nodes.append(Node(data[i]))
for i in range(0,14):
    nodes[i].left = nodes[i+z]
    nodes[i].right = nodes[i+z+1]
    z+=1
# Mainmethode
while True:
   print()
    choice = int(input("Was willst du tun?\n1: Training\n2: Stand
abrufen\n3: Ende\n\nDeine Wahl: "))
    print()
    if choice == 1:
        print()
        way = []
        nodes[0].walkRandom()
        innerchoice = int(input("1: Dieser Anfang ist ok\n2: Dieser
Anfang ist nicht ok\n\nDeine Eingabe: "))
        if innerchoice == 1:
            nodes[0].setWeight(0)
    elif choice == 2:
        displayWeight()
        nodes[0].walkWeighted()
    elif choice == 3:
        break
    else:
```

https://schule.riecken.de/
Printed on 2025/12/08 03:38

2025/12/08 03:38 5/5 Binärbäume

```
print("Ungültige Eingabe!")
print()

print("Programmende!")
```

From:

https://schule.riecken.de/ - Unterrichtswiki

Permanent link:

